

# 樂仕化工貿易公司

## Roxy Chemical Trading Co.

香港 九龍 葵芳葵豐街 1-15 號盈業工廈 10 樓 1005A 室  
Unit 5A, 10/F, Profit Industrial Building,  
1-15 Kwai Fung Crescent, N.T. Hong Kong  
Phone : 852-2406 8223  
Facsimile : 852-2406 8211  
E-mail address : nichiipei@sinatown.com



## TECHNICAL DATA SHEET 技術資料

**PRODUCT NAME :** CLFOS PRO-MOP  
**產品名稱** Stick protection fluid 坩鍋、湯杓保護塗料 (油性)  
\* 特別適用於鋁合金摩打外殼製造時使用

**PRODUCT CODE :** L0298  
**產品編號**

**DESCRIPTION 介紹** NFRA CLFOS PRO-MOP 含有鈦酸物質，適用於鑄鐵金屬材料制成的金屬容器，如：(坩鍋、熱電偶及湯杓)以防止容器及金屬材料受到或溶蝕，亦可避免坩鍋內之溶液如：鋁、鋅、鎂、銅等合金溶液在不知不覺間鐵含量增加。

### CHEMICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS 化學及物理特性

Appearance 外觀	Grey 灰色
Carrier 主要成份	Hi-Temp. Lubricant 耐高溫潤滑油
Smell 氣味	Mild 中等
Specific Gravity 密度	1.48 / MCC168
<b>DILUTION IS NOT RECOMMENDED-不須要稀釋</b>	

**ADVANTAGES 使用優點**  
減低溶湯內之含鐵份子  
減低坩鍋與鋁、鋅、鎂、銅等合金之物理黏結現象  
提高坩鍋、熱電偶或水杓的表面保護性。  
使用簡易，保護時間特長  
延長易損件(坩鍋、熱電偶、湯杓)的工作壽命

**APPLICATION 使用事項**  
使用 CLFOS PRO-MPO 前需充份攪拌才使用。  
清除坩鍋表面，始可進行施塗。  
可使用刷子塗上坩鍋。  
以平均方式塗上 2 次，以避免缺漏。  
坩鍋應在塗上 CLFOS PRO-MPO 自然風乾後，才可使用。

**REMARKS 備註** 使用 CLFOS PRO-MPO 前需充份攪拌才使用。

**PACKING 包裝** 25 KGS/Bucket 罐 or 200KGS/Drum 桶

DIE KÜNKELWAGNER GMBH GERMANY



註：所有資料一切以原產地語言或英文為準