


樂仕化工貿易公司 Roxy Chemical Trading Co.

香港 九龍 葵芳葵豐街 1-15 號盈業工廈 10 樓 1005A 室
Unit 5A, 10/F, Profit Industrial Building,
1-15 Kwai Fung Crescent, N.T. Hong Kong
Phone : 852-2406 8223
Facsimile : 852-2406 8211
E-mail address : nichibei@sinatown.com



鎚頭潤滑珠

產品名稱 鋁合金及冷室機用鎚頭潤滑珠 (Graphite 黑色石墨)

產品編號 NFSPL-203080G (Dia 直徑: \varnothing 3.0 ~ 4.0mm)
NFSPL-101580G (Dia 直徑 : \varnothing 1.0 ~ 1.5mm)
NFSPL-051080G (Dia 直徑 : \varnothing 0.5 ~ 1.0mm)

NFSPL 黑色鎚頭潤滑珠系列(備有直徑 0.5 至 4.0mm 多種款式), NFSPL-203080G, NFSPL-101580G, NFSPL-051080G 針對冷室料筒而設計, 滾動性強、防黏結、防塵、及理想之溶點。新配方之特殊潤滑添加劑, 能大大提高鎚頭及料筒之使用壽命。

建議使用量

鎚頭直徑	建議用量	
< 70mm	0.6g	1.2g
70mm	0.9g	1.8g
80mm	2.4g	3.3g
90mm	2.7g	3.6g
100mm	3.0g	4.2g
110mm	4.2g	6.0g
> 110mm	4.8g	9.0g

技術資料

化學成份	合成聚合物+潤滑添加劑+石墨
顏色	Black 黑色
形狀	呈圓型, 表面光滑
密度	0.6-0.75 g/cm 20°C
(WGK) 環境影響性	無污染性, 對環境無害

用途

鎚頭珠系列可配合原廠自動送料器使用。每次注入冷筒之鎚頭珠數量需視乎不同情況而定, 廠家需自行調試最佳使用數值。



本產品榮獲多個歐洲質量證書認可

NFRA Origin from GERMANY

存放	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ 避免長時間受陽光照射 不可存放於低於-10°C 之環境 產品壽命: 在一般存放情況下約 36 個月
一般潤滑性	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ NFSPL 系列鏈頭珠潤滑力表現優秀。
適用	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ 適用於冷室壓鑄機之冷筒作潤滑鏈頭及套筒。
環保資料	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ NFSPL 系列鏈頭珠不含有害物質，對環境無害。
廢物處理	<p>不可直接傾倒於溝渠、河流。 應交與認可之廢物處理公司。</p>
使用過之包裝產品	<p>使用過之包裝若需再用或在棄掉前，請先清潔。</p>
健康安全事項	<p>NFSPL 鏈頭珠系列成份對人體無害，在使用時亦不會排有害物質（可參考廠方提供之物料安全數據）。</p>
備註:	<p>本資料跟據廠方所提供之產品資料，由於實際使用情況不在我們控制之間，本公司對使用狀況不作擔保。</p>



本產品榮獲多個歐洲質量證書認可

NFRA Origin from GERMANY