

# 樂仕化工貿易公司

## Roxy Chemical Trading Co.

香港 九龍 葵芳葵豐街 1-15 號盈業工廈 10 樓 1005A 室  
Unit 5A, 10/F, Profit Industrial Building,  
1-15 Kwai Fung Crescent, N.T. Hong Kong  
Phone : 852-2406 8223  
Facsimile : 852-2406 8211  
E-mail address : nichibei@sinatown.com

### 產品技術資料

產品名稱 NFLB-317/O MP 冷室壓鑄用不含石墨鎚頭油

#### 產品簡介

NFLB-317/O MP 壓鑄用不含石墨鎚頭油專為冷室壓鑄機之套筒式鎚頭作潤滑而設計。由低黏度礦物油及無機性濃化劑組成，能減低鎚頭在高溫壓鑄操作下之磨損及表面侵蝕。基礎油由精煉重石臘油(碳化氫)、抗磨及抗壓(非金屬類)添加劑等組成，

注意：在使用 NFLB-317/O MP 時會產生強烈氣味，請保持車間空氣流通。

#### 化學及物理特性

外觀	微黃色
黏度 40°C (ASTM D445)	低黏度
氣味	中等
密度 20°C	0.92 g/cm <sup>3</sup>
主要成份	高份子石臘油
固体潤滑劑	無
閃點 COC (ASTM D92)	390 °C
產品壽命	36 個月 (未拆包裝計算)

#### 產品特性

附著鎚頭上之附著力	優異
流動性	低
磨損系數	低
耐壓力	優異
對鑄件之影響	無
產生氣味	極少
污染性	無
管道內之沉殿問題	無

#### 使用方式

NFLB-317 O MP 可配合自動潤滑系使用，適合垂直或橫向式鎚頭套筒。

#### 優點

- : 污染性低，能保持車間清潔。
- : 有效延長鎚頭壽命。
- : 不含有毒物質。

#### 存放須知

- ⊗ 避免長時間受陽光照射。
- ⊗ 不可存放在低於 0°C 之環境  
產品壽命：約 36 個月 (產品未拆包裝計)。



CERTICHIM

本產品榮獲多個歐洲質量證書認可

NFRA origin from GERMANY

<b>廢油處理</b>	使用後之 NFLB-317 O MP 廢液可透過自然分解或交與認可之化學品回收公司處理。 .
<b>排放須知</b> 廢物處理	不可直接傾注溝渠，內河。
使用過之包裝品	廢油須交與認可公司處理。 使用後之包裝若需再用或在棄掉前，請先清潔。
<b>潤滑能力</b>	NFLB-317 O MP 潤滑性能優異，有效延長鎚頭及套筒工作壽命。
<b>後加工序</b>	使用 NFLB-317 O MP 之鑄件在簡單之清洗（可用清水洗）後即可進行絲印、焗油等工藝。
<b>環保資料</b>	NFLB-317 O MP 不含毒性或有害物質，對自然環境無害。
<b>健康及安全資料</b>	NFLB-317 O MP 對環境、人體無害。（可參考廠方提供之物料安全數據資料）
<b>備註</b>	本產品不應與其他公司的加工液混合使用，否則會影響使用效果。 由於用戶實際生產情況不在我們可控制之間，本公司對使用狀況不作擔保。



CERTICHIM

本產品榮獲多個歐洲質量證書認可

NFRA origin from GERMANY