


樂仕化工貿易公司

Roxy Chemical Trading Co.

香港 九龍 葵芳葵豐街 1-15 號盈業工廈 10 樓 1005A 室
 Unit 5A, 10/F, Profit Industrial Building,
 1-15 Kwai Fung Crescent, N.T. Hong Kong
Phone : 852-2406 8223
Facsimile : 852-2406 8211
E-mail address : nichibei@sinatown.com



鎚頭潤滑珠

產品名稱	鋁合金及冷室機用鎚頭潤滑珠 (Wax 白色臘質)
產品編號	NFSPL-203080WW (Dia 直徑: \varnothing 3.0 ~ 4.0mm) NFSPL-253080WB (Dia 直徑: \varnothing 2.5 ~ 3.0mm) NFSPL-101580WW (Dia 直徑 : \varnothing 1.0 ~ 1.5mm) NFSPL-051080WW (Dia 直徑 : \varnothing 0.5 ~ 1.0mm)

NFSPL 系列白色鎚頭潤滑珠(備有直徑 0.5 至 4.0mm 多種款式), NFSPL-203080WW , NFSPL-101580WW, NFSPL-0501080WW 針對冷室料筒而設計, 滾動性強、防黏結、防塵、及理想之溶點。新配方之特殊潤滑添加劑, 能大大提高鎚頭及料筒之使用壽命。

RECOMMENDED USAGE 建議使用量

Diameter of Plunger 鎚頭直徑	Recommended usage 一般用量		Weight of Die-casting 鑄件重量	Quantity suggest of NFSPL-203080WW 建議使用量
	Min.	Max.		
\varnothing 70mm	1.0g	2.0g	重 0 至 1 kg 重 1 至 4 kgs 重 4 至 8 kgs 重 8 至 15 kgs	0.2 ~ 0.4 g 0.4 ~ 0.8 g 0.8 ~ 1.8 g 1.4 ~ 3.5 g
\varnothing 77mm	1.5g	3.0g		
\varnothing 88mm	4.0g	5.5g		
\varnothing 90mm	4.5g	6.0g		
\varnothing 100mm	5.0g	7.0g		
\varnothing 110mm	7.0g	10.0g		
\varnothing 120mm	8.0g	14.0g		

技術資料

化學成份	合成聚合物+潤滑添加劑+石臘
顏色	白色
外型	呈圓型, 表面光滑。
閃火點	> 200 °C 約攝氏 200 °C
溶點	> 90 °C < 110 °C (0.6-7g/cm 20 °C)
密度	0.6-0.7 g/cm 20 °C
(WGK) 環保分類	無污染性, 對環境無害

使用注意

鎚頭珠系列可配合原廠自動送料器使用。每次注入冷筒之鎚頭珠數量需視乎不同情況而定, 廠家需自行調試最佳使用數值。



本產品榮獲多個歐洲質量證書認可

NFRA Origin from GERMANY

存放

- ⚙ 避免長時間受陽光照射
不可存放於低於-10°C 之環境
產品壽命: 在一般存放情況下約 36 個月

一般潤滑性

- ⚙ NFSPL 系列鏈頭珠潤滑力表現優秀。

適用

- ⚙ 適用於冷室壓鑄機之冷筒作潤滑鏈頭及套筒。

環保資料

- ⚙ NFSPL 系列鏈頭珠不含有害物質，對環境無害。

廢物處理

不可直接傾倒於溝渠、河流。

使用過之包裝產品

應交與認可之廢物處理公司。

使用過之包裝若需再用或在棄掉前，請先清潔。

健康安全事項

NFSPL 鏈頭珠系列成份對人體無害，在使用時亦不會排有害物質（可參考廠方提供之物料安全數據）。

備註:

本資料跟據廠方所提供之產品資料，由於實際使用情況不在我們控制之間，本公司對使用狀況不作擔保。



CERTICHIM

本產品榮獲多個歐洲質量證書認可

NFRA Origin from GERMANY