

Heavy Duty Cutting Oil Series

純油切削油系列

純油切削油，含抗極壓、防銹及散熱等添加劑，具優良之潤滑及散熱功能，延長刀具及工模壽命，提高切削速度，減少拉伸廢品，使產品光潔度及精確度大大提高，而且用途廣泛，適合各行各業之金屬切削（如CNC電腦加工中心切削、自動車床、高速沖剪、鑽孔、攻牙等。）

純油切削系列應用指南參考表

Heavy Duty Cutting Oil	適合加工金屬	極壓添加劑成份 (%)			備註
		氯化物	活性硫	脂肪	
205	銅、鋁、鋅、錫、鎂 及易車鐵等非鐵金屬	1.7	---	---	一般加工用途包括電腦加工中心， 特別為非鐵金屬加工切削而設。
335		---	---	9.2	
355AM		1.0	---	5.9	
S-360		17.0	---	18.5	
S-2000		30.5	---	20.0	
300	銅、鐵、軟鋼	---	0.9	---	中難度加工及切削之用。
521	碳鋼、非合金鋼材 鈦、鎳、不銹鋼	10.4	0.3	8.0	高難度加工，可作嚴苛切削拉伸之添加劑。
S-700		18.2	1.2	17.0	
S-1000	高碳鋼、高合金鋼材	24.2	2.0	20.0	極高難度加工，可作含鐵金屬之拉伸及切削之油精。

◇ The information given in this leaflet is based on our careful test and working experience. We hope that it will give you a useful guide, but we give no guarantee of success for your work, since the condition of use are beyond our control.