

有機硅潤滑油 Silicone Fluid**產品簡介**

有機硅潤滑油主要成份為二甲基多硅氧烷，黏度由50至5000厘斯(cSt)，其優良之耐高及耐低溫、化學穩定及無色無臭無毒之特性。

其優良耐剪切性能，在長時間之剪切環境下，不會有大幅度改變其黏度，其無色無味之透明液體，能溶於大部份芳香族及脂族溶劑。此系列之產品，除低黏度的幾種外，全不溶於水中。全部由美國或法國進口，品質優良。

應用範圍

- ◇ 適用於化妝品、食品、紡織、電器、塑膠、玻璃等工業。
- ◇ 可作為潤滑、脫模、消泡、防水、密封及阻尼等工用。

使用優點

- ◇ 透明液體能抵抗酸或鹼，而不會腐蝕金屬。
- ◇ 不影響絕大部份的塑膠及橡膠材料。
- ◇ 耐高及耐低溫及其化學穩定特性，在低於 -50°C 至高達 150°C 的空氣，或在 200°C 的惰性環境下，仍能發揮作用。

產品規格

產品型號	黏度 25 °C (厘斯)	特點
SO-50	50 cSt	低黏度
SO-100	100 cSt	低黏度
SO-500	500 cSt	中黏度
SO-1000	1000 cSt	中黏度
SO-5000	5000 cSt	高黏度

The information given in this leaflet is based on our careful test and working experience. We hope that it will give you a useful guide, but we give no guarantee of success for your work, since the condition of use are beyond our control. We warrant only that this product will meet its specifications. Our liability is limited to that of the purchase price and we are not liable for incidental or consequential damages of any kind.